

Controlador de Acceso / 4 Puertas / Biometría Integrada / 3,000 Huellas / Compatible con Sistemas de Elevadores (10 Pisos) / Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación 12VCD/5A

Funciones

- Control de Acceso.
- Control de Elevadores.

Capacidad

- Huellas 3,000
 - Tarjetas 30,000
 - Contraseñas 30,000
 - Eventos 100,000
- (Memoria de Eventos Expandible con Memoria SD, hasta 32GB).

Comunicación

- TCP/IP y RS485.
- Entrada Wiegand Multi-Formato.

Hardware

- Gabinete Metálico con Llave.
- Incluye Fuente de 12VCD / 5A con Cargador.

Funciones de Control de Acceso

- Control de Acceso por Horarios y Puertas.
- Métodos de Verificación Combinables:
 - Huella + Tarjeta (Con Lector F12)
 - Tarjeta + Contraseña (Con Lector SYSKR602EKB)
- Verificación Multi-Usuario.
- Exclusamiento..
- Función de Relevadores Energizados.

Conexiones

- 4 Salidas de Relevador NC/NO/COM Para Chapas.
- 6 Salidas de Relevador Auxiliares NC/NO/COM.
- 4 Entradas Auxiliares.
- Botón de Salida y Sensor Magnético por Puerta.

Alimentación

- 12VCD / 220mA.
- Incluye Fuente de 12VCD / 5A.

Lectores Compatibles

- Lectores Biométricos:
 - Lector de Huella y Proximidad F12 para Interior / Exterior.

- Soporta hasta 8 Lectores F12 (Lector de Entrada y Salida). [NO aplica para torniquetes]
- Lector USB ZK4000 para registro de huellas.

- Proximidad:

- SYSKR600E y SYSKR601E.
- Soporta 1 Lector por Puerta.

- Proximidad con Teclado:

- SYSKR602EKB.

- Lectores de Largo Alcance:

- PRO6RF y PRO12RF.

Compatibilidad

- Módulo de Expansión:

- Expansor EX16 para Control de Elevadores.
(Requiere Licencia:

ZKBSELEONLINES1 - Licencia para ZKBiosecurity máximo 10 elevadores
ONLINE

ZKBSELEONLINEPRJ - Licencia para Zkbiosecurity mas de 10 elevadores
ONLINE

ZKBSELEOFFLINES1 - Licencia para ZKBiosecurity máximo de 10 elevadores
OFFLINE

ZKBSELEOFFLINEPRJ - Licencia para Zkbiosecurity mas de 10 elevadores
OFFLINE).

Software de Administración

zkaccess3.5 (Gratuito)

- Control de acceso
- Horarios de acceso

ZKBIOSECURITY3.0 para serie APX (Licenciado)

- Funciones básicas de control de acceso (No compatible con funciones avanzadas, o vínculos globales)
- Hasta 50 puertas.
- **Requiere** licencia por puerta.

Importante

- Se requiere una licencia de cámara por cada lectora (cada lectora está asociada a una sola cámara).
- Las licencias son exclusivas por sistema ya que se integran con los números de serie de la PC y la DVR utilizadas (son intransferibles).

Información Adicional

- Temperatura de Operación: 0 a 55 °C.
- Dimensiones: 380 x 290 x 80 mm.

- Incluye Software de Administración en Español.
- 1 Año de Garantía.

Notas:

- Solo se da soporte al software suministrado con el equipo o proporcionado por SYSCOM y siempre y cuando se utilice el mismo motor de base de datos que se incluye. Cualquier otra implementación hacia otro software u otra versión de base de datos, es responsabilidad del integrador o desarrollador a cargo.

Presentación Comercial Controladores AccessPRO

Configuraciones Posibles

